



AS5401/2V Light

De GSM Gateway die optioneel met uw behoeftes meegroeit

De AS5401/2V Light is een ISDN-GSM Gateway speciaal ontwikkeld voor bedrijven die vooral willen besparen op de gesprekken van het vaste naar het mobiele netwerk. Hierdoor is de 'Light versie' het perfecte instapmodel. De besparingen die behaald kunnen worden met dit produkt zijn zo hoog dat de investering zeer snel is terugverdiend.

Sommige klanten komen er pas later achter dat er ook bespaard kan worden op meerdere manieren, zoals bijvoorbeeld van mobiel naar vast. Weer andere klanten wensen gebruik te maken van de unieke door MCS ontwikkelde GSM Mobility Extender functionaliteit, waarmee het mogelijk is om uw GSM-telefoon als onderdeel van uw telefooncentrale te maken (DECT-alternatief). Geen probleem; het produkt kan eenvoudigweg achteraf ge-upgrade worden om dit alles mogelijk te maken.

Wireless
Modules
by Siemens
embedded

Van Light naar Pro



Betaal voor wat u gebruikt

Verdien meer geld door after sales

Remote upgrade mogelijk

Functioneert op alle ISDN centrales

Ondersteund alle GSM-netwerken

GSM Mobility Extender mogelijk

Het volgende model is leverbaar:

P108562 – AS5401/2V Light – GSM-ISDN Interface met 2 GSM-modules, 0dB antenne, netvoeding, synchronisatie optie aanwezig. Met name bedoeld voor uitgaande gesprekken.

108570 – Pro-upgrade (zie extra functies achterzijde)



Technische specificaties

Funcities	AS5401/2V Light	Pro-upgrade
GSM-kanalen	2	2
Aansluitwijze	BRI, TE/NT/ QSIG	BRI, TE/NT/ QSIG
Antennecombiner	1:2	1:2
Antenne	1x 0dB	1x 0dB
Slimline desktop model	x	x
SIM-kaarten per kanaal	1	1
Remote configuratie	x	x
Remote tracing	x	x
Remote upgrading	x	x
Callback		x
Gesprekken blokkeren	x	x
Gesprekken doorschakelen	x	x
Unanswered call setup		x
Statistieken		x
Least Cost Routing		x
White/blacklist		x
Dialing-in, via DTMF	x, naar 1 nummer	x, ongelimiteerd
Import functie voor GSM-nummers		x
GSM netwerk controle		x
IVR, spraak, melodie, toontjes		x
Netwerk blokkering		x
Mogelijkheid gepersonaliseerde spraak		x
SMS monitoring		x
Sync	x	x
Selectieve CLI onderdrukking		x
Time quote per GSM-kanaal		x
Overflow als GSM-netwerk is geblokkeerd	x	x
Configuration SW meegeleverd	x	x
Conference call PBX ->GSM		x
Doorschakelen PBX->GSM		x
GSM Mobility Extender functionaliteit – uitsluitend mogelijk met 1 GSM-kanaal		
Wachtstand GSM->PBX		x
Doorschakelen GSM->PBX		x
Ruggespraak GSM->PBX		x

