

VoIP AS55x

GSM Integratie voor IP-telefooncentrales

- ✓ **GSM Mobility Extender**
- ✓ **SIP-Peer, SIP-Server of SIP-Client**
- ✓ **2 tot 30 GSM kanalen**
- ✓ **Top Spraak kwaliteit**
- ✓ **Least Cost Routing**
- ✓ **White List / Black list**
- ✓ **Callback**
- ✓ **'Intelligent' DISA**

De MCS VoIP AS55x is een ideaal product voor elke IP-telefooncentrale die het SIP-protocol ondersteunt.

De VoIP AS55x is bedoeld voor alle bedrijven die hun GSM's wensen te integreren en gelijktijdig wensen te besparen op hun mobiele kosten van het kantoor naar de mobiele telefoon en/of omgekeerd.

Speciaal voor klanten die alleen uitgaande gesprekken wensen, heeft MCS een AS550/2V Light geïntroduceerd. Via remote upgrading is hier later een 'full featured' versie van te maken met functies zoals GSM Mobility Extender, callback, DISA etc.



VoIP AS551 - 19" formaat



VoIP AS550 - Desktop formaat

Duitse Topkwaliteit

SIP - GSM oplossing

Eenvoudig te configureren



Kiotoweg 719-721 - 3047 BG Rotterdam

Tel: +31-10-4375555 Fax: +31-10-4375656
www.mcs-nl.com info@mcs-nl.com



Pegasuslaan 5 - 1831 Brussel

Tel: +32-2-7164837 Fax: +32-2-7164108
www.mcs-be.com info@mcs-be.com



Kenmerken	VoIP/AS55x
Aantal GSM-kanalen	Desktop VoIP AS550: 2 GSM-kanalen 19" VoIP AS551: 2, 4, 6, Uitbreidbaar met Slave tot 30 Quad band GSM
Aansluitwijze	IP: SIP Peer, SIP Server of SIP Client
SIP Native	Voice: G711 – A-Law. DTMF: RFC2833
Antenne combiner	1:2 or 1:4 or 1:6 1:8 (slave)
Antenne	2dB
Remote configuratie	<input checked="" type="checkbox"/>
Remote tracing	<input checked="" type="checkbox"/>
Remote upgrading	<input checked="" type="checkbox"/>
Callback	<input checked="" type="checkbox"/> *
SMS Monitoring	<input checked="" type="checkbox"/> *
Extended LCR	<input checked="" type="checkbox"/> *
White/blacklist	<input checked="" type="checkbox"/> *
Intelligente Dialing-in (DISA)	<input checked="" type="checkbox"/> *
Import functie voor GSM-nummers	<input checked="" type="checkbox"/> *
GSM Network control	<input checked="" type="checkbox"/> *
Mogelijkheid tot (eigen) ingesproken spraak, melodies, toontjes	<input checked="" type="checkbox"/>
Network blokkering	<input checked="" type="checkbox"/> *
Selectieve CLI onderdrukking	<input checked="" type="checkbox"/> *
Overflow als GSM-netwerk is geblokkeerd	Interne LCR
GSM Mobile Extender functionaliteit	<input checked="" type="checkbox"/> *
Wachtstand / ruggespraak	<input checked="" type="checkbox"/> *
Mobile Twinning	<input checked="" type="checkbox"/> *

* Niet van toepassing voor de AS550/2V Light

Omschrijving

P108590	Desktop VoIP AS550 met 2 GSM-kanalen, 'full featured', inclusief GSM Mobility Extender
P108591	Desktop VoIP AS550 Light met 2 GSM-kanalen. Uitsluitend 'uitgaande gesprekken'.
P108585	Master VoIP AS551 met 2 GSM-kanalen in 19" formaat
P108586	Master VoIP AS551 met 4 GSM kanalen in 19" formaat
P108587	Master VoIP AS551 met 6 GSM kanalen in 19" formaat
P108589	Master VoIP of PRI AS551 met 6 GSM kanalen in 19" formaat
P108581	Slave AS551 met 8 GSM kanalen. Uitbreiding voor P108587 of P108589



Kiotoweg 719-721 - 3047 BG Rotterdam

Tel: +31-10-4375555 Fax: +31-10-4375656
www.mcs-nl.com info@mcs-nl.com



Pegasuslaan 5 - 1831 Brussel

Tel: +32-2-7164837 Fax: +32-2-7164108
www.mcs-be.com info@mcs-be.com

