

AS551 - ISDN30 of VoIP Gateway Optioneel met GSM Mobility Extender en/of SMS Comfort

De AS551 is speciaal ontwikkeld voor grotere bedrijven, die willen besparen op mobiele telefoonkosten en bovendien streven naar een vast/mobiele integratie oplossing. Het produkt kan aangesloten worden op een ISDN30 (zowel op een ISDN30 netlijn als in de passthrough modus) of VoIP telefooncentrale. U kunt eenvoudig groeien vanaf 6 GSM-kanalen tot aan 30 GSM-kanalen. Dankzij de optionele 'GSM Mobility Extender' functie is het mogelijk de GSM-telefoon onderdeel van de telefooncentrale te maken met functies als wachtstand, ruggespraak en doorverbinden vanaf de GSM naar de telefooncentrale. 'Mobile Twinning' is een andere optie. Dit maakt het mogelijk om het vaste en mobiele toestel gelijktijdig te laten rinkelen, waardoor het gesprek aangenomen kan worden op de plaats waar de gebruiker zich bevindt. Tenslotte kan het produkt uitgebreid worden met SMS Comfort software, zodat u SMS berichten kunt versturen en ontvangen vanuit uw bestaande email programma.



AS551/Master met 4 of 6 GSM-kanalen



AS551 Master/Slave – telkens uitbreidbaar met 4 of 8 GSM kanalen tot maximaal 30 GSM kanalen



ISDN 30 Passthrough Gateway

GSM Mobility Extender optioneel

ISDN30 of VoIP

Mobile Twinning

SMS Comfort optioneel

Eenvoudig installeerbaar



Technische specificaties Interface

Quad band GSM-module (900/1800/1900/2100)
AS551/Master – 6 GSM kanalen, AS551/Slave – 4 of 8 GSM Kanalen. Maximaal 1 Master en 3 Slaves mogelijk
Geïntegreerde antennesplitter 6in1 (AS551/Master), 8in1 (AS551/Slave)
ISDN-Interface aansluitbaar als Master op een externe ISDN30 trunk (DSS1 + QSIG)
Ook aansluitbaar als Passthrough (tussen de centrale en het ISDN-netwerk)
SIP (SIP peer, SIP server, SIP client)
Led-indicatoren voor aanduiding bedrijfstoestand
USB 2.0 voor programmatie
RJ45 aansluiting per ISDN30-kanaal
3dB antenne met 5m kabel en ophangbeugel
CD-rom met configuratie software, handleiding, datasheets etc.



Functionaliteiten AS551 Master/Slave

- Zeer snelle verbindingsoopbouw
- Nummerweergave uitgaand onderdrukbaar (AS551 => GSM).
- (Un)answered call setup: Mogelijkheid om het toestelnummer van de oorspronkelijke beller bij een uitgaand gesprek op te slaan. Zodra de persoon, die het gesprek gemist heeft, terugbelt, wordt hij automatisch doorverbonden met het toestel van de oorspronkelijke beller!
- Conference call (=multi party) en explicit call transfer (=doorverbinden) mogelijk (indien door netwerk ondersteund)
- Inkomende gesprekken routeerbaar per GSM-kanaal of zelfs obv inkomende CLIP
- "White/black list" ten behoeve van Callback functionaliteit
- import functie voor het importeren van GSM-nummers t.b.v. de 'white list'
- Remote mogelijkheden via backoffice GSM modem:
 - traceren via GSM Data
 - programmeren/configureren op afstand via SMS en/of GSM data
 - firmware upgrade
- Spraakmeldingen in meerdere talen beschikbaar op MCS website. (o.a Nederlands, Engels, Frans, etc.)
- Ingebouwde LCR functionaliteit om gesprekken per GSM kanaal te kunnen splitsen
- Mogelijkheid tot blokkeren van bepaalde nummers (via routing tabel)
- Nummerweergave bij inkomende gesprekken (GSM => PABX)
- Mogelijkheid om Roaming te voorkomen
- Minimum ontvangstkwaliteit van GSM-netwerk instelbaar. Door overflow naar het vaste netwerk kan een hoge gesprekskwaliteit gegarandeerd worden.
- Mobile-2-International
- GSM Mobility Extender functionaliteit optioneel. Ook achteraf inlaadbaar. Functies: wachtstand, ruggespraak, doorverbinden vanaf de GSM naar de centrale. Licentie geldt voor alle gesprekken.
- Mobile Twinning mogelijk: gelijktijdig rinkelen van vast en mobiel toestel
- SMS Comfort software optioneel: versturen en ontvangen van SMS vanuit uw bestand email programma

Bestelnummers

P108611 – AS551/Master – ISDN30 of VoIP GSM Gateway met 4 GSM-kanalen
P108580 – AS551/Master – ISDN30 of VoIP GSM Gateway met 6 GSM-kanalen
P108599 – AS551/Slave – uitbreiding van de AS551/Master met 4 GSM kanalen
P108581 – AS551/Slave - uitbreiding van de AS551/Master met 8 GSM-kanalen
108582 – GSM Mobility Extender functie
108563 – SMS Comfort software, 1 server, 1 COM/TCP Port, 50 users

Technische veranderingen voorbehouden

